HYPERTECTUM®

www.hypertectum.pl

A division of ETS Europe

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU

HYPERTECTUM DETAIL ®

Jednoskładnikowa, płynna membrana hydroizolacyjna do punktowych napraw oraz obróbek.

OPIS PRODUKTU, ZASTOSOWANIE I APLIKACJA:

HYPERTECTUM DETAIL® to profesjonalny produkt hydroizolacyjny z dodatkiem włókna szklanego dedykowany szczególnie do wykonywania w trzech łatwych krokach szybkich napraw, zaprawek, łatania dziur, obróbek kominowych, naprawy dachówek, hydroizolacji otworów po przepustach, urach, wspornikach oraz skutecznego uszczelniania innych, prawie wszystkich materiałów.
Krok 1: otwórz puszkę
Krok 2: mieszadłem wolnoobrotowym (ewentualnie ręcznie) przez ok. 2 minuty mieszaj zawartość opakowania
Krok 3: za pomocą pędzla lub szpachli nanieś na powierzchnię Hypertectum Detail
Gotowe!

Dzięki zastosowaniu unikatowych rozwiązań i doskonałej reologii, Hypertectum Detail w ciągu kilku godzin pod wpływem wilgoci z atmosfery utwardzi się samoistnie i na wiele lat ochroni aplikowaną powierzchnię, tworząc na niej elastyczną i bardzo odporną powłokę.
Pamiętaj:

- naprawy membraną Hypertectum Detail można wykonywać nawet w jednej warstwie przestrzegając zużycia min. 1,8 kg / m2, a zaawansowane badania reologii polimerów pozwalają na łatwą aplikację i ograniczenie do minimum tworzenie się pęcherzyków powietrznych, nawet przy znacznie wyższych wartościach zużycia.
- powierzchnia, na której zamierzasz użyć Hypertectum Detail musi być oczyszczona, a powłoki nie mogą być luźne (należy je usunąć)

HYPERTECTUM Detail® jest idealnym produktem na papę, beton, cement włóknisty, dachówki cementowe, mozaikę i ceramikę, stare (ale dobrze przyklejone) płaszcze akrylowe i asfaltowe, drewno, skorodowane metale i stal ocynkowaną i galwanizowaną, piankę PU.
Skład produktu bazuje na czystych elastomerowych hydrofobowych żywicach poliuretanowych z dodatkiem specjalnych nieorganicznych wypełniaczy oraz włókna szklanego, dzięki temu charakteryzuje doskonałą odpornością mechaniczną, chemiczną oraz na negatywny wpływ czynników atmosferycznych.

Do najważniejszych zalet Hypertectum Detail należy: łatwość i szybkość aplikacji, odporność na niskie temperatury (membrana pozostaje elastyczna nawet w temperaturze do - 40°C), wysoka elastyczność i bardzo dobre parametry dyfuzyjne (produkt oddycha - jest paroprzepuszczalny, dzięki czemu pod płaszczem membrany nie gromadzi się wilgoć, brak toksyczności (po pełnym utwardzeniu).
HYPERTECTUM Detail® jest odporny na działanie promieni UV.
Dostępny w opakowaniach 1 kg i 5 kg (stalowe puszki).
Kolory produktu: szary, czarny, ceglasty, biały.

OGRANICZENIA:

- nie zaleca się stosowania na niesolidnych i luźnych podłożach,
- mimo, że jest on w zasadzie możliwy do malowania, zaleca się test pod kątem kompatybilności lakieru,
- do napraw powierzchni basenu w kontakcie z wodą uzdatnianą chemicznie
(prosimy kontakt z działem technicznym, który zaproponuje odpowiedni produkt),
- wywołuje nieznacznie żółtawą tendencję od UV (po długim wystawieniu na działanie promieniowania UV jego powierzchnia jest mniej błyszcząca, ale nie ma to wpływu na zdolności uszczelniające produktu),
- na wilgotnych powierzchniach wymagane są specjalne podkłady gruntujące dostępne w naszej ofercie.

CERTYFIKACJA I PARTNERZY HYPERTECTUM: