

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU

A division of ETS Europe

Data: 08.01.2010
Wersja: 06.04.2011
str. 1/2**UNIVERSAL PRIMER®****bezpuszczalnikowy podkład gruntująco-uszczelniający
o niskiej lepkości na bazie poliuretanu**

Universal Primer® to jednoskładnikowy podkład na bazie poliuretanu do gruntowania każdego rodzaju podłoża. Charakteryzuje się wyjątkowo niską lepkością i zrównoważonym czasem schnięcia. Doskonale sprawdza się jako impregnacja na praktycznie każdej powierzchni, zarówno o wysokiej, jak i niskiej porowatości (np. na szkło, marmur i metale), a także jako podkład pod płytki ceramiczne. Ponadto produkt można skutecznie stosować zarówno na suchy i mokry beton, a aplikacja jest możliwa nawet na świeżym betonie. Przyczepność Universal Primer® wykracza poza wymagania Europejskiej Aprobaty Technicznej (elongacja: 400%, wytrzymałość na rozciąganie: > 20 N / mm²).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię przed aplikacją wyczyścić za pomocą myjki ciśnieniowej. Usunąć wszelkie oleje, tłuszcze, wosk, luźne cząsteczki, rozpuszczalniki.

APLIKACJA

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym.

Nominalne zużycie na większości podłoży wynosi 150 g/m², jednak w zależności od jego porowatości może się wahać od 100-500 g/m². Po wysuszeniu można aplikować główną membranę (np. system Hypertectum®).

Aby zmniejszyć ryzyko powstawania pęcherzy i zmniejszyć zużycie zaleca się rozcieńczenie UNIVERSAL PRIMER rozpuszczalnikiem SOLVENT 01 w ilości do 5%.

Ze względu na bardzo wysoką przyczepność produktu należy unikać powstania plam w niepożądanych miejscach.

Po aplikacji powierzchnia zmienia kolor, nie ma to jednak wpływu na właściwości użytkowe podłoża.

Narzędzia i sprzęt po aplikacji należy wytrzeć ręcznikami papierowymi, a następnie wyczyścić

rozpuszczalnikiem SOLVENT 01. Wałki (o ile były używane) nie mogą być ponownie użyte.

W przypadku pytań zalecamy kontakt z naszym działem technicznym.

Zawiera rozpuszczalniki, nie aplikować w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.

PARTNERZY I CERTYFIKACJA:

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU

A division of ETS Europe

Data: 08.01.2010
Wersja: 06.04.2011
str. 2/2**UNIVERSAL PRIMER®****bezropuszczalnikowy podkład gruntująco-uszczelniający
o niskiej lepkości na bazie poliuretanu****PAKOWANIE:**

Metalowe puszkki 1 kg, 5 kg, 25 kg

PRZECHOWYWANIE:

Trwałość co najmniej 12 miesięcy, o ile jest przechowywany w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 5-25°C
Po otwarciu zużyć tak szybko, jak to możliwe.

Producent gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta bądź wykonawcy. Przedstawione w niniejszej treści informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Producent ani Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach zarówno karty technicznej jak i instrukcji stosowania bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz zachowujemy pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Ten arkusz produktu anuluje i zastępuje poprzedni.

PARTNERZY I CERTYFIKACJA: