

INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU

str. 1/1

A division of ETS Europe

Data: 01/09/2018

Korekta: 02/10/2018

HYPERTECTUM ACCELERATOR®

profesjonalny akcelerator przyspieszający utwardzanie

ACCELERATOR® to produkt o zaawansowanej technologii przyspieszający utwardzanie dedykowany szczególnie HYPERTECTUM AF i AR. Produkt został opracowany w celu osiągnięcia najlepszego efektu pomiędzy czasem przydatności do użycia i szybkością utwardzania. Wraz z poprawą czasu twardnienia membran HYPERTECTUM AF/AR zwiększa właściwości mechaniczne, twardość i odporność chemiczną powłok.

CECHY I ZALETY:

- przyspiesza utwardzanie HYPERTECTUM AF/AR (polecany szczególnie w zimie, w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności),
- eliminuje efekty „bąblowania” i inne defekty na powierzchni,
- umożliwia zastosowanie grubej powłoki membrany,
- z uwagi na znaczny wzrost tiksotropii ułatwia aplikację na pionowych podłożach,
- poprawia mechaniczne właściwości końcowej membrany HYPERTECTUM AF/AR.

APLIKACJA:

Przed aplikacją wymieszaj produkt. Wlej zawartość opakowania do HYPERTECTUM AF/AR. Wymieszaj dokładnie za pomocą mieszadła elektrycznego o niskiej prędkości i natychmiast zaaplikuj.

Proporcje mieszania (stosunek produktów): 1 kg ACCELERATOR : 25 kg HYPERTECTUM

Czas przydatności do użycia w temperaturze 25°C: 30 minut

Uwaga: aplikacja na końcowej warstwie może powodować żółknięcie.

OPAKOWANIA:

stalowe wiadra o pojemności 1 kg

PRZECHOWYWANIE:

Może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnych nieotwieranych wiadrach w suchych miejscach i w temperaturach powyżej 5 ° C. Po otwarciu użyj tak szybko, jak to możliwe.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, UTYLIZACJA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania, utylizacji i ekologii dostępne są w karcie MSDS.

Producent gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta bądź wykonawcy. Przedstawione w niniejszej treści informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Producent ani Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach zarówno karty technicznej jak i instrukcji stosowania bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz zachowujemy pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Ten arkusz produktu anuluje i zastępuje poprzedni.



Underwriters
Laboratories

