

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

str. 1/1

A division of ETS Europe

HYPERTECTUM ACCELERATOR®

ACCELERATOR to substancja o zaawansowanej technologii przyspieszająca utwardzanie, dedykowana HYPERTECTUM AF i AR. Produkt został opracowany w celu osiągnięcia najlepszego efektu między czasem przydatności do użycia i szybkością utwardzania. Wraz z poprawą czasu twardnienia membran HYPERTECTUM AF/AR zwiększa właściwości mechaniczne, twardość i odporność chemiczną powłok.

CECHY I ZALETY:

- przyspiesza utwardzanie HYPERTECTUM AF/AR (polecany szczególnie w zimie, w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności)
- eliminuje efekty „bąblowania” i inne defekty powierzchni
- umożliwia zastosowania grubej powłoki membrany
- znaczny wzrost tiksotropii filmu (ułatwia aplikację na pionowych podłożach)
- ogólna poprawa mechanicznych właściwości końcowej membrany HYPERTECTUM AF/AR

Uwaga: aplikacja na końcowej warstwie może powodować żółknięcie.

APLIKACJA:

Przed aplikacją wymieszaj produkt. Wlej zawartość opakowania do HYPERTECTUM AF/AR. Wymieszaj dokładnie za pomocą mieszadła elektrycznego o niskiej prędkości i natychmiast zaaplikuj.

Proporcje mieszania (stosunek produktów):

1 kg ACCELERATOR : 25 kg HYPERTECTUM

Czas przydatności do użycia: 30 minut (w temperaturze 25°C)

OPAKOWANIE:

stalowe wiadra o poj. 1 kg

PRZECHOWYWANIE:

Może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnych nieotwieranych wiadrach w suchych miejscach i w temperaturach powyżej 5 ° C. Po otwarciu użyj tak szybko, jak to możliwe.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, UTYLIZACJA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania, zużycia oraz utylizacji i ekologii można znaleźć w karcie MSDS.

Producent gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na sposób i warunki jego stosowania oraz nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta bądź wykonawcy. Przedstawione w niniejszej treści informacje zostały podane w dobrej wierze, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i doświadczenia praktycznego. Nie zwalnia to od odpowiedzialności za prowadzenie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Producent ani Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wady na skutek łącznego stosowania oferowanych produktów z materiałami pochodzącymi z portfolio innych producentów, jak również w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian recepturowych przez nabywców i użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach zarówno karty technicznej jak i instrukcji stosowania bez wcześniejszego informowania o tym fakcie Klientów oraz zachowujemy pełne prawo do modyfikacji produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Ten arkusz produktu anuluje i zastępuje poprzedni.

