

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I CZYSZCZENIA DACHU POKRYTEGO MEMBRANĄ HYPERTECTUM

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

1. Niniejsza instrukcja dotyczy powierzchni, po którym ciągły ruch pieszy po połączeniach nie jest dopuszczony. Wyjątkiem są osoby uprawnione do obsługi, montażu i konserwacji urządzeń dachowych oraz kontroli szczelności pokrycia, jak również osoby usuwające z dachu śnieg.
2. Wejście na dach powinno być zabezpieczone, a także wyposażone w informacje o zakazie wstępu osobom nieuprawnionym, a także w instrukcję zachowania się podczas pobytu na dachu.
3. Ruch pieszy powinien odbywać się z nakazem używania wyłącznie obuwia o płaskich podszewkach spełniającego przepisy BHP. Używanie obuwia o ostrych krawędziach, mogących uszkodzić pokrycie dachowe jest zakazane.
4. Do transportu ciężkich urządzeń lub materiałów dopuszcza się stosowanie wózków transportowych wyposażonych w gumowane koła o maksymalnym nacisku 100 kg na koło.
5. Nie wolno przeprowadzać konserwacji membrany w czasie złych warunków atmosferycznych tj. podczas opadów atmosferycznych (lub bezpośrednio przed nimi) a także w temperaturze otoczenia poniżej 5° C.
6. Składowanie wszelkich ostrych przedmiotów bezpośrednio na membranie Hypertectum jest zakazane. Powyższe czynności dopuszczone są wyłącznie na odpowiednio zabezpieczonej powierzchni membrany (przykrytej np. płytami drewnianymi, podkładami gumowymi itp.).
7. Narzędzia wszelkiego rodzaju powinny być przenoszone w workach/torbach i nie należy kłaść ich bezpośrednio na powierzchni membrany dachowej (zalecane stosowanie podkładów np. gumowych).
8. Obróbka mechaniczna metali (np. cięcie, szlifowanie itp.) możliwa jest wyłącznie na odpowiednio zabezpieczonej powierzchni membrany (np. kocami gaśniczymi lub innymi trudno zapalnymi podkładami).
9. Ustawianie drabin, rusztowań oraz innych tymczasowych narzędzi lub urządzeń bezpośrednio na membranie Hypertectum nie jest dopuszczane. Powyższe możliwe jest wyłącznie po odpowiednim zabezpieczeniu podłoża (nogi drabin zabezpieczone podkładami drewnianymi, gumowymi lub materiałowymi, rusztowania na podkładach drewnianych, pozostałe na podkładach drewnianych lub gumowych).
10. Podczas stosowania otwartego ognia na powierzchni dachu należy odpowiednio zabezpieczyć membranę Hypertectum poprzez szczelne osłonięcie/przykrycie jej w obrębie prowadzonych prac materiałami trudno zapalnymi np. kocami gaśniczymi.
11. W przypadku montażu na powłoce Hypertectum jakichkolwiek nowych urządzeń zewnętrznych (np. dodatkowe klimatyzatory, instalacje wentylacji, inne urządzenia peryferyjne), jako podkład pod posadowienie w/w urządzeń należy zastosować w pierwszej kolejności podkład wykonany z materiałów gumowych (np. mata gumowa) lub alternatywnie podkład wykonany z materiałów drewnianych lub drewnopochodnych, który nie będzie wchodził w reakcję (wulkanizował się) z zastosowaną membraną poliuretanową.
12. Zabrudzoną połąć dachową można myć czystą wodą (może być ciepła) przy użyciu ręcznych ściągaczek gumowych, szczotek włosianych, czy też szmat. Dopuszcza się mycie membrany przy użyciu myjek ciśnieniowych o max. natężeniu strumienia wody 50 Bar. W przypadku silnych zabrudzeń można dodać do wody łagodnego mydła lub detergentu, który do usuwania brudu lub tłuszczu wykorzystuje środki powierzchniowo czynne. Po zakończeniu mycia z użyciem detergentu należy powierzchnię spłukać czystą wodą.
- W razie konieczności usunięcia innych zanieczyszczeń należy zasięgnąć porady Wykonawcy (dane w stopce niniejszej instrukcji)
13. Wszelkich napraw należy w miarę możliwości przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału lub materiału o porównywalnym składzie i najbardziej zbliżonych parametrach techniczno-użytkowych. Prawdopodobnie użycia ewentualnego zamiennika zaleca się potwierdzić bezpośrednio u Wykonawcy systemu hydroizolacyjnego.

**W przypadku pytań lub zagadnień nieujętych w niniejszej instrukcji należy dokonywać
uzgodnień z Wykonawcą**

Kontakt pod nr telefonów (pon – pt w godz. 8:00-16:00) :

601 743 142

601 746 943

602 775 303

oraz pod adresami mailowymi: ppiatenko@hypertectum.pl

techniczny@hypertectum.pl